

Produktinfo:

Fallschutzplatten aus coloriertem Gummigranulat oder EPDM Gummigranulat, 500 x 500 x 65 mm, inkl. Drainage und Systemstecker, TÜV-geprüft, Fallhöhen gem. EN 1177 bis 2,00 Meter.

*Safety slabs made of coloured rubber granule or EPDM rubber granule, 500 x 500 x 65 mm, include drainage and system plugs, TÜV tested, falling high acc. to EN 1177, of 2,00 meters.*



Montage:

Fallschutzplatten sind grundsätzlich im Halbverband (keine Kreuzfugen) zu verlegen. Aufgrund der Tatsache, dass die Löcher für Systemstecker nur auf zwei Plattenseiten angebracht sind, ist diese Verlegeart erforderlich, damit ein allseitiger Verbund erreicht wird.

Verlegung der 65 mm Platten auf sickerfähigem bzw. wasserdurchlässigem Untergrund, oder auf festem Untergrund aus Beton, Asphalt, Estrich, Fliesen usw.



*Safety slabs are generally to be laid in half-offset formation. On account of the fact that the holes for the system plugs are applied on two tile sides, this type of installation is needed, so that an all-round compound is obtained.*

*Installation of 65 mm slabs on see-page capable resp. permeable water subsoil, or on firm substrates of concrete, asphalt screed or existing tiled areas.*

Farben: Art-Nr.: Preise\*:

rotbraun / red-brown	1057	64,00 €/qm
grün / green	1057-1	70,00 €/qm
anthrazit / anthracite	1057-2	70,00 €/qm
grau / grey	} Evtl. auf Anfrage! Possibly. on request!	
metallic / metallic		
silber / silver		
blau / blue		
EPDM / epdm		

**\* Rabatte je nach Mengenabnahme!**  
Alle Preise netto ab Lager und vorbehaltlich etwaiger Änderungen und Irrtümer.



**Info / Info**

Sollte keine baulich bedingte Einfassung vorhanden sein, empfehlen wir unsere abgeschrägten Randplatten, um Stolperkanten zu vermeiden. Um die gewünschte Lagesicherung auf Dauer zu gewährleisten, sollten die Randplatten auf dem Untergrund verklebt werden.

*Should no edging trim be provided due to the building circumstances we recommend using our inclined edge slabs in order to prevent the creation of tripping points. In order to guarantee that the position of the slabs is permanently secured, glued the slabs.*



**einseitig abgeschrägt**  
bevelled on one side



**beiseitig abgeschrägt**  
bevelled on two side



**innen abgeschrägt**  
bevelled inside



**halbe Platte**  
half slab



**halbe abgeschrägt**  
half bevelled

# Bestellung/Auftrag an SRP-Products

...per Fax an die 02234-2004-813 oder per Brief an:

**SRP-Products**  
**Herrn Harald Wenka**  
**Kölner Strasse 184-186**

**50226 Frechen**

Bitte in Blockbuchstaben ausfüllen. Danke.

Firmenname: (...falls gewerblich)

Name:

Vorname:

Strasse:

Nr.:

PLZ:

Ort:

Telefon:

Telefax:

Ja, ich bestelle bei SRP-Products, Kölner Strasse 184-186, 50226 Frechen folgende Produkte (Neuwaren):

Artikel-Nr.:	Bezeichnung:	Stück/qm:	Einzelpreis:	Gesamtpreis:
_____	_____	_____	_____ €	_____ €
_____	_____	_____	_____ €	_____ €
_____	_____	_____	_____ €	_____ €
_____	_____	_____	_____ €	_____ €
_____	_____	_____	_____ €	_____ €
_____	_____	_____	_____ €	_____ €
_____	_____	_____	_____ €	_____ €
_____	_____	_____	_____ €	_____ €

**Verehrte Kunden, das sollten Sie wissen!**

**Die Lieferung** Ihrer Bestellung erfolgt ab Werk, d. h. zzgl. Frachtkosten (zum Selbstkostenpreis). Die Frachtkosten entnehmen Sie bitte aus unserer Auftragsbestätigung, die wir Ihnen nach Ihrer Bestellung zusenden.

Die Lieferzeit beträgt in der Regel 10 bis 14 Tage.

Hinweis: Es gelten die Preise aus unserer aktuellen Preisliste. Es gelten ferner grundsätzlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Bei einer Abnahme von Platten unter 10 qm wird ein Mindermengenzuschlag von 50,- Euro berechnet!

\* Preis zzgl. Frachtkosten

**Summe:** \_\_\_\_\_ €

**+ 19 % Mehrwertsteuer:** \_\_\_\_\_ €

**Gesamtpreis\*:** \_\_\_\_\_ €

**Ort/Datum:** \_\_\_\_\_

**Unterschrift:** \_\_\_\_\_